

## Rührwerke RW / NFR

Medizinprodukt der Klasse I



Rührwerk RW 44, montiert auf Wärmeschrank WS 14-6044 (Montagebeispiel)

### Zweckbestimmung

**Typ RW:** Erwärmung und Warmhaltung von Paraffinfango in der Physiotherapie

**Typ NFR:** Erwärmung und Warmhaltung von Naturfango in der Physiotherapie



### Ausstattung

- selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Kessel RW aus Aluminium, Kessel NFR aus Edelstahl
- Deckel mit zwei Scharnieren und zwei Gasdruckfedern
- Griffstange in rot, grün oder schwarz
- energiesparende Isolierung
- elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Sicherheitsthermometer, zeigt die Kesseltemperatur auch bei ausgeschaltetem Gerät an
- Betriebskontrollleuchten für Rührer, Heizung und Hochtemperaturbehandlung
- Intervallrühren, Dauerrühren
- beheizter Auslaufhahn 1 ¼" für Paraffinfango (RW)
- Auslaufhahn 2" für Naturfango (NFR)
- Motorschutzrelais

## Technische Daten

| <b>Gerät</b><br>Artikelnummer   | <b>Nenn-<br/>volumen</b><br>(kg) | <b>Heiz-<br/>leistung</b><br>(W) | <b>Nenn-<br/>spannung</b><br>(V) | <b>Außenmaße</b><br>L x T x H<br>(mm) | <b>Temperatur-<br/>bereich</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>RW 44 E-Alu</b><br>0020.100  | 40                               | 1000                             | 230                              | 540 x 582 x 620                       | 30 °C - 110 °C<br>135 °C       |
| <b>RW 64 E-Alu</b><br>0022.100  | 60                               | 1500                             | 400                              | 620 x 662 x 687                       | 30 °C - 110 °C<br>135 °C       |
| <b>RW 84 E Alu</b><br>0024.100  | 80                               | 2000                             | 400                              | 680 x 722 x 707                       | 30 °C - 110 °C<br>135 °C       |
| <b>RW 104 E-Alu</b><br>0025.100 | 100                              | 2500                             | 400                              | 730 x 772 x 702                       | 30 °C - 110 °C<br>135 °C       |
| <b>NFR 64 E-VA</b><br>0022.300  | 60                               | 2000                             | 400                              | 620 x 662 x 687                       | Raumtemperatur<br>bis 65 °C    |
| <b>NFR 84 E-VA</b><br>0024.300  | 80                               | 2000                             | 400                              | 680 x 722 x 707                       | Raumtemperatur<br>bis 65 °C    |
| <b>NFR 104 E-VA</b><br>0025.300 | 100                              | 2500                             | 400                              | 730 x 772 x 702                       | Raumtemperatur<br>bis 65 °C    |