

Wärmeschränke HWS

Medizinprodukt der Klasse I

Zweckbestimmung

Erwärmung und Warmhaltung von PCM-Wärmepackungen und zur Warmhaltung von Paraffinango in der Physiotherapie

Ausstattung

- selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Innengehäuse mit 6 oder 12 Einschubebenen
 - o Grundausrüstung (*Wahlweise Lochblech oder geschlossenes Blech*):
 - o HWS 6-5030 - 4 Bleche aus Aluminium
 - o HWS 12-5030 - 10 Bleche aus Aluminium
- isolierte Tür und wählbarer Griffstange: rot, grün oder schwarz
- elektronische Regelung zwischen 0 °C und 85 °C
- hohe Regelgenauigkeit ± 2 °C
- gleichmäßige und schnelle Erwärmung durch Umluftsystem
- niedriger Stromverbrauch durch hohe Isolation
- Einbaumaße für Küchen



Technische Daten

| Gerät | Anzahl Einschübe | Heizleistung (W) | Außenmaße (mm) L x T x H |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| HWS 6-5030 | 6 | 1000 | 598 x 553 x 498 |
| HWS 12-5030 | 12 | 1000 | 598 x 553 x 808 |